


## 減速機付 PTM-24AG



## 減速機付 PTM-24BGII



### 仕様

項目	単位	PTM-24AG/PTM-24BGII			
		12	24	100	200
定格電圧(AC)	V	12	24	100	200
使用電圧範囲	%	±10			
周波数	Hz	50/60			
電流	mA	75/70	35/32	11/10	7/6.5
回転数	rpm	下表			
回転方向		単方向(CWまたはCCW)			
トルク	mN・m	下表			
温度上昇	K	40			
使用温度範囲	℃	-10~+50			
絶縁耐圧	V	AC500 1分間	AC1000 1分間	AC1500 1分間	
質量	g	90/70			
コンデンサ	μF	不要			

※PTM-24AGの電氣的仕様は上記PTM-24Bと同じです。

### トルク特性

PTM-24AG			
回転数	定格トルク	減速比	
[RPM]	[mN・m]	50[Hz]	60[Hz]
1/2	80	1/500	1/600
1/3	80	1/750	1/900
1/5	80	1/1250	1/1500
1/10	80	1/2500	1/3000
1/30	80	1/7500	1/9000
1/60	80	1/15000	1/18000
1/2[RPH]	80	1/30000	1/36000
1/24[RPH]	80	1/360000	1/432000

PTM-24BGII			
回転数	定格トルク	減速比	
[RPM]	[mN・m]	50[Hz]	60[Hz]
10	10	1/25	1/30
4	25	2/125	1/75
2	50	1/125	1/150

### 外形図

